



Standskizze und Druckdaten Info

- Keine Schneide- oder Passermarken und sonstige Markierungen
- Wandeln Sie Schriften immer in PFADE um
- Druck: Max. Auflösung 600 dpi / Farbraum: CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
- Dateiformat: PDF (min. PDF/X 3)
- Zeichenfläche und Format je Seite 87,6 x 56mm *(1mm Rundum wird automatisch beschnitten)*
- Empfohlene Auflösung für Bilder und Fotos 300 dpi
- Schriftengröße Empfehlung mind. 5PT
- Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um !!!
- Achten Sie darauf das keine wichtigen Textinformationen zu nahe am Rand sind
Positionstoleranz + - 1mm
- Farbabweichungen sind möglich bis 7% was keinen Reklamationsgrund darstellt
- Sonderfarben werden automatisiert umgewandelt
Gold oder Silber, Panonte oder HKS Sonderfarben sind nicht möglich
- Lasergravur für Holzkarten: Daten müssen Vektorisiert **reingezeichnet** sein.
Nur Fläche, keine Konturen, keine Farbverläufe.
- QR CODES: Für die optimale Lesbarkeit von QR Codes empfehlen wir
den QR Code mind. 20mm zu gestalten. *(abhängig von Ihrem Design)*
Wenn wir den QR Code für Sie in ein vordefiniertes Feld drucken sollen anhand einer
beigestellte Excel, dann kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst für ein Angebot dazu.

Mehrere Drucksujets und Seitenaufteilung:

Je Sujet, eine PDF Seite.

Für 100 Sujets bitte ein PDF Dokument mit 100 Seiten senden.

Für **beidseitigen** Druck gilt:

Seite 1 = Vorderseite, Seite 2 = Rückseite / Seite 3 = Vorderseite, Seite 4 = Rückseite /
usw.

Gerne prüfen wir Ihre Daten und unterstützen Sie beim korrekten Datenaufbau.
Wählen Sie dazu die Option „**DATEN HILFE**“ bei Ihrem gewünschten Produkt.



Karte 1

Karte 2




Beidseitiger Druck

Ungerade Seite = Vorderseite



Beidseitiger Druck

Gerade Folgeseite = Rückseite



Endformat der Karte = Rote Kontur



